

Flexibel, leistungsstark und sicher

Die 'Cloud Ready' TASKalfa MZ3501ci wurde für sicheres und effizientes Dokumentenmanagement entwickelt, unabhängig davon, wo Ihr Team arbeitet. Ausgestattet mit fortschrittlichen KI-Technologien, robusten Sicherheitsfunktionen und nahtloser Cloud-Integration gewährleistet sie zuverlässigen Datenschutz und eine optimierte Datenerfassung für optimale Produktivität.



TASKalfa MZ3501ci



A3-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Integrierte cloudfähige Lösungen

1.200 x 1.200 dpi Auflösung



ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform

Bedienfeldanzeige: 25,6 cm (10,1 Zoll) Farb-Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°), Lautsprecher für Benachrichtigungstöne

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 35/17 Seiten A4/A3 pro Minute, Duplex Druck-/Kopiergeschwindigkeit: 35 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, 4.800 dpi entsprechend x 1.200 dpi, Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi

Empfohlenes Druckvolumen¹: durchschnittlich 15.000 Seiten pro Monat

Maximales Druckvolumen¹: 100.000 Seiten pro Monat

Maximale Lebensdauer¹: 1.800.000 Seiten oder fünf Jahre

Empfohlenes Scanvolumen¹: maximal 10.000 Seiten pro Monat

Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger

1. Seite nach: 5,9/7,7 Sekunden (SW/Farbe)

1. Kopie nach: 6,3/8,5 Sekunden (SW/Farbe) über Original-einzug, 5,3/7,0 Sekunden (SW/Farbe) über Vorlagenglas

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

Speicher: Standard 4 GB RAM + 64 GB SSD, optional 320 GB oder 1 TB Festplatte

Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed), 4 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az Unterstützung), 2 Steckplätze für optionale interne Schnittstellen oder Faxkarte, NFC Tag, optional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), Steckplatz für optionale SD-Karte

Abmessungen (B x T x H): 602 x 665 x 790 mm

Gewicht: 90 kg

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 45 W, Drucken/Kopieren: 590 W

Geräuschemission (gem. ISO 7779): Bereit: 33,5 dB(A) LpA, Drucken/Kopieren: 49,5/50,1 dB(A) LpA (SW/Farbe)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot, Run-time Integrity Check, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLA, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m² (Banner: 136–163 g/m², Registerpapier: 136–256 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Banner: max. 305 mm x 1.220 mm, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 457 mm), Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–A4R, Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3, max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–256 g/m², A6R–SRA3

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down)

Max. Papierablage inkl. Optionen: 5.000 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-Direct Print und OpenXPS

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Unix, Linux und weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode PDF-417

Druckfunktionen: Verschlüsselter PDF 2.0-Direktdruck, IPP-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, sicheres Drucken über SSL, IPSec, SNMPv3, Schnellkopie, Proof and Hold, privater Druck, Bannerdruck, Speicherung von Aufträgen und Auftragsverwaltungsfunktionen, Super Resolution

Unterstützung für mobiles Drucken: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optional), MyPanel und KYOCERA Mobile Print App für iOS und Android, Microsoft Cloud Printing

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopienvorwahl: 1–9.999

Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Belichtungsmodus: Automatisch, 17 Stufen

Bildanpassungen: Text + Foto, Foto, Text, Grafik/Karte

Funktionen: Scan once – Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1-, 4-in-1- und 8-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Randverschiebung, „Leere Seiten auslassen“, Ausweiskopie, Schutz vertraulicher Dokumente

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD-Scan (WIA-Treiber Netzwerk), DFS-Scan, DSM-Scan, Löschen und Hervorheben von Handschrift, Verhinderung von Bildfehlern, Ausweis-Scan

Scangeschwindigkeit: max. 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 Graustufen pro Farbe, 1.200 dpi (mit TWAIN- und WIA-Treiber)

Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm

Vorlagenerkennung: Text, Foto, Text + Foto, heller Text/feine Linien, für OCR optimiert

Dateitypen: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, verschlüsseltes PDF, stark komprimiertes PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Durchsuchbares PDF (Option), MS Office-Datei (Option)

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps

Übertragungszeit: weniger als 3 Sekunden (JBIG)

Scangeschwindigkeit: 2 Sekunden oder weniger

Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm

Kompressionsverfahren: JBIG, MMR, MR, MH

Merkmale: Netzwerkfax, Rotationsübertragung, Rotationsempfang, verschlüsselte Übertragung und verschlüsselter Empfang, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, Abrufübertragung und -empfang, Rundsendung, Optional Internetfax, Dualfax mit zweitem Faxsystem 12 oder 14

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.

TK-8465K: Toner-Kit schwarz für bis zu 30.000 Seiten

TK-8465C, TK-8465M, TK-8465Y: Toner-Kit cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten

TK-8615K: Toner-Kit schwarz für bis zu 40.000 Seiten

TK-8615C, TK-8615M, TK-8615Y: Toner-Kit cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 24.000 Seiten

WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten A4 (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 3:7), alternativ kann ein leerer TK-8465K/8615K verwendet werden

SH-10: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7100, DF-7120 und BF-730

SH-12: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7140

OPTIONEN

Fax System 12, Fax System 14: Fax-Kit

Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung

Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.

DP-7140: automatischer Origineleinzug mit Wendung, max. 50 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A5R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DP-7150: automatischer Origineleinzug mit Wendung, max. 140 Blatt, 35–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DP-7160: automatischer Origineleinzug mit Dual-Scan, max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DP-7170: automatischer Origineleinzug mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzigerkennung, max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DT-730(B): Dokumentenablage

PF-7150: seittliches Papiermagazin, max. 3.000 Blatt A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Papierkassette, 2 x max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150: Papierkassette, 2 x max. 1.500 Blatt, 52–300 g/m², A4

DF-7100: interner Multiheft-Finisher, max. 500 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen

DF-7120 + AK-7110: Multiheft-Finisher, Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

DF-7140 + AK-7110: Multiheft-Finisher, Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreineinheit BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

AK-7110: Übergabeeinheit für DF-7120 und DF-7140: 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PH-7120 für DF-7100: Lochereinheit, 2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3

PH-7C für DF-7120/DF-7140: Lochereinheit, 2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) für DF-7140: Mailbox/Sorter, 7 Fächer je max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3, 60–163 g/m²

BF-730 für DF-7140: Broschüreineinheit, Mittelfalz: 60–256 g/m², A4R, A3, Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90 g/m²), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, Mehrfach-Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), max. 3 Blatt (91–120 g/m²)

JS-7100: interner Job Separator, max. 100-Blatt-Ablage, 52–300 g/m², A6R–SRA3

JS-7110: interne Versatzablage, max. 250-Blatt-Ablage, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: A4, A3

Banner Guide 10: Bannerzuführung, max. 10 Blatt

HD-15: 320 GB-Festplatte

HD-16: 1 TB-Festplatte

NK-7120: Ziffernblock

Keyboard Holder 10: Tastaturhalterung

UG-33 AC: ThinPrint-Unterstützung

UG-34 AC: Emulation (IBM Printhead/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB-Kartenleser + Card Authentication Kit (B) AC: vereinfachte Authentifizierung am System

IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz)

IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4 GHz)

IB-53: Gigabit-Netzwerkschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

IB-54: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz)

IB-51/55: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, 2,4 GHz) Platten cover Type (E): Originalabdeckung

CB-7200W: Unterschrank (Holz)

CB-7211M: Unterschrank (Metall)

LIEFERUMFANG:

Drucker, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.



¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die Maximalvolumina beziehen sich auf den Betrieb der Druck- oder Scannereinheit im Rahmen der Druck-, Kopier- und Scanfunktionen. Hinweis: In diesem Kontext entspricht eine kopierte Seite einer gescannten und einer gedruckten Seite.

- Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Das System ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Multifunktionssystems.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. TASKalfa ist ein registrierter Markenname der KYOCERA Document Solutions Inc. PRESCRIBE ist ein Markenname der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.