

Maximale Flexibilität für Ihr Büro

Die TASKalfa 3554ci bietet hochwertige, lebendige Farbausdrucke und maximale Flexibilität für Ihr Büro. Ob Sie drucken, kopieren oder scannen – fortschrittliche Technologien und höchste Sicherheitsstandards sorgen für perfektes Dokumentenmanagement. Sie werden von der überlegenen Schärfe und Lebendigkeit der Druckergebnisse begeistert sein. Zudem können Sie sich dank der zahlreichen Optionen für Papierverarbeitung sowie der modularen Finishing-Optionen darauf verlassen, dass dieses neue Multifunktionssystem alle Ihre Dokumentenanforderungen im Büro komfortabel und souverän erfüllt.



TASKalfa 3554ci



A3-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

TASKalfa 3554ci – Spezifikationen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeiger: 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:
bis zu 35/17 Seiten pro Minute A4/A3
simplex und duplex in SW und Farbe

Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

Speicher: 4 GB RAM, 32 GB SSD

Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed), 4x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für optionale Schnittstellen, Festplatte, Faxkarte und SD-/SDHC-Karte, NFC

Sicherheitsfeatures: entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL2+ und IEEE 2600.2, TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot, Run-time Integrity Check, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräteübergabe

Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm (Basisgerät)

Gewicht: ca. 90 kg (Basisgerät)

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 40 W, Drucken/Kopieren: 590 W

Geräuschemission (gem. ISO 7779):

Bereit: 31,3 dB(A) L_{pA} , Drucken: 47,7/49,0 dB(A) L_{pA} (SW/Farbe)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr: Universalszufuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m² (Banner: 136–163 g/m², Registerpapier: 136–256 g/m²),

A6R–SRA3 (320 mm x 450 mm), Banner: max. 305 mm x 1.220 mm,

Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, Custom (98 mm x 148 mm x 297 mm x 318 mm oder 216 mm x 356 mm),

Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, Custom (98 mm x 148 mm x 320 mm x 457 mm),

max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4

Duplex-Einheit:

beidseitiger Druck, 64–256 g/m², A6R–SRA3 (320 mm x 450 mm)

Papierablage:

max. 500 Blatt (face-down), max. Ablagekapazität: 4.300 Blatt

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 x 1.200 dpi

1. Seite nach: 5,9/7,7 Sekunden

Controller-Sprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode PDF-417

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

1. Kopie nach: 5,3/7,0 Sekunden (SW/Farbe)

Vorlagenformat: max. A3

Kopiervorwahl: 1–9.999

Zoombereich: 25–400 % in 1 % Schritten

Feste Zoomfaktoren: 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen

Funktionen: Scan once – Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitenummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan

Scangeschwindigkeit: max. 200 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm

Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1/a/b, PDF/A-2/a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Kurzwahl: 1.000 Nummern, **Adressbuch:** 2.000 Einträge

Speicherempfang: 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)

Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm

Funktionalität: optional Internefax, PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5 % Tonerdeckung.

TK-8375K: Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten

TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten

WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten A4 (bei 5 %

Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3),

alternativ kann ein leerer Resttonerbehälter verwendet werden

SH-10: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7100, DF-7120 und BF-730

SH-12: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7140

OPTIONEN

Fax System 12: Fax-Kit

Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7140:

max. 50 Blatt, 45–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex)

A5R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7150:

max. 140 Blatt, 35–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex)

A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7160:

max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex),

A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan und

Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung) DP-7170:

max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex),

A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4:

max. 3.000 Blatt A4, 60–300 g/m², A4, B5

Papierkassette PF-7140:

2 x max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Papierkassette PF-7150:

2 x max. 1.500 Blatt, 52–300 g/m², A4, B5

Kassetteneinriegelung KPC-12/KPC 13:

Schutz gegen Papierdiebstahl

Interner Multiheft-Finisher DF-7100:

max. 500 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen

Multiheft-Finisher DF-7120 + AK-7110: Hauptfach: max. 1.000

Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt

A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich):

max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Multiheft-Finisher DF-7140 + AK-7110: Hauptfach: max. 4.000

Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschürenehinheit BF-730),

max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4,

52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3

an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich):

max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Locheinheit PH-7120 für DF-7100:

2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3

Locheinheit PH-7c für DF-7120/DF-7140:

2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3

Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7140:

7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²

Broschürenehinheit BF-730 für DF-7140:

Mittelfalz: 60–256 g/m², A4R, B4, A3, Booklet: max. 20 Blatt

(entspricht 80 Seiten, 60–90 g/m²), Falz ohne Heftklammern: max.

5 Blatt (60–90 g/m²), Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, Mehrfach-

Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), max. 3 Blatt (91–120 g/m²)

Job Separator (intern) JS-7100:

max. 100-Blatt-Ablage, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Versatzablage (intern) JS-7110: max. 250-Blatt-Ablage, 52–300 g/

m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3

HD-15: 320 GB-Festplatte, **HD-16:** 1 TB-Festplatte

Scan Extension Kit (A):

erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR)

durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System.

Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und

PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.

Ziffernblock NK-7120: Ziffernastatur

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Emulationen UG-34: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am MFP

IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct)

IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)

IB-30: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

Unterschrank CB-7100W: Holz, mit Rollen

Unterschrank CB-7210M: Metall, mit Rollen



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.